



everywhere 3.0

Dry Contact Inputs

Everywhere 3.0 es la última versión del controlador Smart IP de Arteco.

Este dispositivo de E/S basado en IP permite un control completo del hardware de terceros, como puertas, portones, luces, altavoces, así como la capacidad de combinar la gestión de sistemas seguridad y de automatización en una solución única y simple.

Everywhere 3.0 permite el acceso al módulo para interactuar y monitorear el estado de operación

de todos los dispositivos conectados a través de una conexión de red. La interfaz web está diseñada para ofrecer a los usuarios una forma inmediata, clara y sencilla de acceder de forma dinámica y gestionar rápidamente la configuración de todos los dispositivos integrados.

Everywhere 3.0 simplifica las instalaciones complejas con PoE (Power over Ethernet) y montaje en riel DIN, por lo tanto, es fácil de usar como un módulo independiente completo con su propia aplicación iOS o como parte de una solución integrada con ARTECO VMS.

FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS

- 8 Entradas + 8 Salidas.
- Seguimiento y control de Entrada y Salida.
- Mirroring: replicación en entrada y/o salida de un formulario del estado de entrada y/o salida de otro módulo con señal de alarma en caso de pérdida de conexión entre los módulos.
- Micro-PLC: programación sencilla de secuencias lógicas.
- Network Monitor: monitoreo de red hasta ocho dispositivos con señalización en caso de pérdida de conectividad.
- Calendario: posibilidad de definir el día, hora y minuto de activación o paro de la salida.
- Follow-input: una o más salidas siguiendo el estado de la entrada correspondiente.
- Cliente DDNS para su servicio DynDns.
- Comandos personalizados: http enviando comandos a otros dispositivos.



CARACTERÍSTICAS	8+8 E/S
Alimentación	Fuente de alimentación PoE o SELV @ 12/24 Vdc - 0,8 A
Procesador	Microcontrolador 80 MHz, 32 bits, 512 kb flash, 128 kb ram
RED	
Ethernet	10/100 auto MDIX
Protocolos compatibles	HTTP, DHCP, DNS, ICMP, DDNS, TCP/IP, SMTP con SSL
ENTRADA Y SALIDA	
Entradas de usuario	8 entradas de contacto seco, conexión con terminales de resorte
Salidas de usuario	8 salidas digitales de relé 1A 24 VDC, conexión con terminales de resorte
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Dimensiones	105 mm x 98 mm x 40 mm
Montaje	montaje en riel DIN
Certificaciones	EN 55022: 2006 +A1: 2007 EN 55024: 2010 EN 61000-6: 2005